

▼ HC-7206



Безопасные шланги из термопластика (серия 700)

- Для выполнения сложных задач коэффициент запаса прочности 4:1
- Максимальное рабочее давление 700 бар
- Внешнее покрытие из полиуретана, защищающее от истирания
- Почти не расширяется под давлением, обеспечивая максимальную эффективность системы
- Повышенная износостойкость, обеспечивается резиновыми гофрированными покрытиями на всех моделях.

▼ Чтобы предотвратить противодействия и повысить скорость выдвигания штока при использовании длинных шлангов с цилиндрами одностороннего действия, серия шлангов HC-7300 от Enerpac – идеальный выбор.



Безопасность и качество



Чтобы ваша система была полностью интегрирована, используйте только шланги Enerpac.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не превышайте макс. давление 700 бар.
- Не держите в руках шланги, находящиеся под давлением.

Для получения более подробных инструкций по безопасности обратитесь к разделу «Желтые страницы».

Страница: 260

▼ Соединения шлангов

1/4" NPTF	
3/8" NPTF	
A-604	
A-630	
АН-604	
АН-630	
C-604	
СН-604	

Гидравлические шланги высокого давления



Объем масла в шланге

При использовании шлангов большой длины иногда нужно дополнительно наполнять резервуар после наполнения маслом шлангов.


Для определения объема масла в шланге используйте следующее выражение:

Для шлангов с внутренним диаметром 6,4 мм:

Объем (см³) = 32,1699 x длина (м)

Для шлангов с внутренним диаметром 9,7 мм:

Объем (см³) = 73,8981 x длина (м)

Внутренний диаметр (мм)	Сборки и соединители для оконцовки шланга *		Длина шланга (м)	Номер модели	 (кг)	
	Конец 1	Конец 2				
6,4	1/4" NPTF		—	—	—	
			—	—	—	
		A-630	1,8	НВ-7206QB	1,1	
			—	—	—	
		СН-604	1,8	НС-7206Q	1,0	
	3/8" NPTF		0,6	Н-7202	0,5	
			0,9	Н-7203	0,7	
			1,8	Н-7206	0,9	
			3,0	Н-7210	1,4	
			6,1	Н-7220	2,8	
			9,1	Н-7230	4,5	
			15	Н-7250	7,0	
			—	—	—	
		A-604	1,8	НА-7206В	1,1	
			—	—	—	
			—	—	—	
		3/8" NPTF	АН-604		—	—
				—	—	
	1,8			НА-7206	1,0	
			3,0	НА-7210	1,5	
	АН-630		1,8	НВ-7206	1,0	
	С-604			0,9	НС-7203В	1,0
			1,8	НС-7206В	1,3	
			3,0	НС-7210В	1,8	
СН-604		0,9	НС-7203	0,8		
		1,8	НС-7206	1,0		
		3,0	НС-7210	1,5		
		6,1	НС-7220	2,9		
СН-604	СН-604	1,8	НС-7206С	1,1		
		15	НС-7250С	7,0		
9,7	3/8" NPTF		1,8	Н-7306	1,6	
			—	—	—	
			3,0	Н-7310	2,4	
			6,1	Н-7320	4,5	
			9,1	Н-7330	7,3	
			15	Н-7350	11,5	
		СН-604		1,8	НС-7306	1,7
				3,0	НС-7310	2,5
			6,1	НС-7320	5,1	

* Для получения технических данных по шлангам см. следующую страницу.

Н700 Серия



Внутренний диаметр:
6,4 - 9,7 мм

Длина:
0,6-15 м

Максимальное рабочее давление:
700 бар



Манометр с адаптером GA45GC

Заказав узел, состоящий из манометра, адаптера и соединителя, вы обеспечите безопасность работы и защитите систему от перегрузок.

Страница: **128**



Шланги для моментных ключей

Для соединения моментных ключей с гидравлической системой пользуйтесь сдвоенными безопасными шлангами от Enerpac.

Страница: **206**



Фитинги

Для получения информации о дополнительных фитингах см. раздел «Системные компоненты».

Страница: **121**