

## Полный ассортимент Гидравлических подъемников для выполнения самых сложных работ по подъему грузов и монтажу

Гидравлические подъемники обеспечивают безопасный и эффективный подъем и позиционирование тяжелых грузов в ситуациях, когда применение обычных подъемных кранов невозможно, а возведение постоянных несущих конструкций для подвесных кранов нецелесообразно.

Гидравлические подъемники размещают на рельсах, что позволяет многократно перемещать и укладывать тяжелые грузы, выполняя захват лишь один раз.

Енергас предлагает три серии систем Гидравлических подъемников:

- экономичную серию SL, обеспечивающую управление и грузоподъемность начального уровня
- серию SBL большой грузоподъемности - до 1100 тонн; конструкция стрелы крана позволяет выполнять подъем грузов в 3 этапа
- серию MBL, реализующую все функции систем серии SBL и обеспечивающую полную грузоподъемность на всем протяжении всего рабочего хода. Гидравлические подъемники серии MBL отличаются повышенной устойчивостью и могут выполнять подъем грузов с использованием как двух, так и четырех стоек.

Во всех Гидравлических подъемниках Енергас применяются специализированные технические решения и системы управления подъемом грузов, обеспечивающие оптимальную устойчивость оборудования и безопасность выполнения работ.

Гидравлические подъемники							
Грузоподъемность (с 4 стойками)			Номер модели	Высота подъема			Масса (на 1 стойку)
(в тоннах)				(мм)			
1-й этап	2-й этап	3-й этап		1-й этап	2-й этап	3-й этап	(кг)
60	60	n/a	<b>SL60</b>	3397	4956	n/a	1050
125	125	n/a	<b>SL125</b>	4635	6700	n/a	2130
400	400	195	<b>SL400</b>	5228	7236	9144	4600
500	500	300	<b>SBL500</b>	4988	6898	8608	6300
900	600	n/a	<b>SBL900</b>	8300	11.300	n/a	13.350
1100*	688	383	<b>SBL1100</b>	7004	9688	12002	11.950
500	500	n/a	<b>MBL500</b>	N/A	12.867	n/a	19.750
600	600	n/a	<b>MBL600</b>	N/A	14.522	n/a	20.950

\* Одновременное выдвижение на всех этапах с постоянной грузоподъемностью



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Встроенные гидравлическая и электрическая системы
- Беспроводная система управления Intelli-Lift
- Колеса или рольганги со встроенным приводом
- Модели SBL900, SBL1100, MBL500 и MBL600 снабжены выдвижной стрелой
- Полный ассортимент дополнительного оборудования: верхние балки, подъемные крючья, механизмы бокового перемещения, рельсовые пути
- Все Гидравлические подъемники удовлетворяют требованиям стандарта ASME B30.1.